

ACELIA P/M

FACPB2 - BIANCO - WHITE

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 40W

Lumen: 2300-2400lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Matt white aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 40W

Lumen: 2300-2400lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 2925.200



ACELIA P/M

FACPN2 - NERO - BLACK

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 40W

Lumen: 2100-2200lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Matt black aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 40W

Lumen: 2100-2200lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 1165.200



ACELIA P/M

FACPO2 - ORO - GOLD

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 40W

Lumen: 2200-2300lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Brushed gold -finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 40W

Lumen: 2200-2300lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V

IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 1375.200