



GES1102

DATA:
Watt: 12W
Lumen: 715lm/730lm/740lm
3000K/4000K/5000K
Volt: 220-240V
IP: IP65
280°
CRI: >80
20.000h
Classe 1

Struttura in alluminio pressofuso. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5500K) prima dell'installazione finale dell'appliche. Diffusore in policarbonato bianco semitrasparente. Modulo LED e trasformatore inclusi. Finitura ruggine.

Die-cast aluminium body. Option to choose the light temperature (3000K, 4000K or 5500K) before the final installation of the wall light. Semi-transparent white polycarbonate diffuser. LED module and transformer included. Ruste finish.

Structure en aluminium moulé sous pression. Possibilité de choisir la température de lumière (3000K, 4000K ou 5500K) avant l'installation finale de l'appliche. Diffuseur en polycarbonate semi-transparent blanc. Module LED et transformateur inclus. Finition rouille

Struktur aus druckgegossenem Aluminium. Möglichkeit der Auswahl der Lichttemperatur (3000K, 4000K oder 5500K) vor der endgültigen Installation der Wandleuchte. Weißer, halbtransparenter Polycarbonat-Diffusor. Komplett mit LED-Modul und Transformator. Rosstfarbiges Finish