



GES1150

DATA:
Watt: 9W
Lumen: 320lm/380lm/378lm
3000K/4000K/6500K
Volt: 220-240V
IP: IP54
120°
CRI: >80
30.000h
Classe 1

Struttura in alluminio pressofuso. Diffusore in policarbonato bianco. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima dell'installazione finale dell'appliche. Modulo LED e trasformatore inclusi. Finitura in antracite. Riflettore interno bianco.

Die-cast aluminium body. White polycarbonate diffuser. Option to choose the light temperature (3000K, 4000K or 6500K) before the final installation of the wall light. LED module and transformer included. Anthracite finish. White internal reflector.

Structure en aluminium moulé sous pression. Diffuseur en polycarbonate blanc. Possibilité de choisir la température de lumière (3000K, 4000K ou 6500K) avant l'installation finale de l'applique. Module LED et transformateur inclus. Finition anthracite. Réflecteur interne blanc.

Struktur aus Aluminiumdruckguss. Weißer Polycarbonat-Diffusor. Möglichkeit der Auswahl der Lichttemperatur (3000K, 4000K oder 6500K) vor der endgültigen Installation der Wandleuchte. Komplett mit LED-Modul und Transformator. Anthrazitfarbenes Finish. Weißer Innenreflektor.

