



GES2072

DATA:
Watt: 9W
Lumen: 600lm/670lm/660lm
3000K/4000K/6500K
Volt: 220-240V
IP: IP65
42°
CRI: >80
30.000h
Classe 1

Applique. Struttura in alluminio pressofuso. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) prima dell'installazione finale dell'applicque. Finitura in marrone. Diffusore in policarbonato. Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light. Die-cast aluminium structure. Possible to choose the light temperature (3000K, 4000K or 5000K) before final installation of the applique. Brown finish. Polycarbonate diffuser. LED module and transformer included.

Applique lumineuse. Structure en aluminium moulé sous pression. Possibilité de choisir la température de lumière (3000K, 4000K ou 5000K) avant l'installation finale de l'applique. Finition en marron. Diffuseur en polycarbonate. Module LED et transformateur inclus.

Wandleuchte. Struktur aus druckgegossenem Aluminium. Möglichkeit, die Lichttemperatur (3000K, 4000K oder 5000K) vor der endgültigen Installation der Wandleuchte. Braunes Finish. Diffusor aus Polycarbonat. Komplett mit LED-Modul und Transformator.

